

1 = POLISH; 2 = FINISH; 3 = polishing cloth; 4 = sandpaper

INSTRUCTIONS:

Preparation: Wash area to be applied to remove dirt and grease. Read instructions carefully. Test product on small concealed area first.

A) FOR MINOR SCRATCHES (e.g. car wash):

Apply QUIXX Finish (No. 2) to the scratched area. Polish it with a clean cotton cloth in a circular motion applying some pressure to a mirror finish.

B) FOR NORMAL SCRATCHES:

Step 1: Apply QUIXX Polish (No. 1) to the scratched area and polish it for about 1-2 minutes with a clean cotton cloth in a circular motion applying pressure. Remove residues with a damp cloth.

Step 2: Polish the worked areas and any matt patches with QUIXX Finish (No. 2) to a mirror finish.

C) FOR DEEP SCRATCHES (e.g. scrapes):

Wet sand with water by using the enclosed special sand paper (3000 grit). Polish gently with little pressure. BE CAREFUL NOT TO EXPOSE PRIMER! Then follow B) steps 1 and 2.

D) FOR EXTREMELY DEEP SCRATCHES (exposed primer) and stone impacts:

In this case, first use a suitable colour corrective paint (touch-up pen). Follow the steps in C).

WARNING: Use according to instructions! For non-scratch finishes (nano finishes) only use QUIXX Finish (No. 2). It is recommended to first test QUIXX for suitability on a concealed area.

QUIXX Repair System POLISH No. 1

MSDS No. 888100004727

CONTAINS: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy-CAS# 25322-68-3; Aluminum oxide CAS# 68389-42-4

SPILL OR LEAK: Use mechanical handling equipment. Forms slippery/greasy layers with water.

QUIXX Repair System FINISH No. 2

MSDS No. 888100004728

CONTAINS: Water CAS# 7732-18-5; Aluminium silicate CAS# 12141-46-7; Polydimethylsiloxane-emulsion; Ester of montanic acids CAS# 68476-04-0

SPILL OR LEAK: Soak up with inert absorbent material (e.g. sand, silica gel, acid binder, universal binder, sawdust). Forms slippery/greasy layers with water.

Not a hazardous substance or preparation according to 16 CFR 1500.3.

FIRST AID GENERAL ADVICE: If used according to the instructions, no risks are expected for the user.


CALIFORNIA PROP. 65: This product does not contain any chemicals known to State of California to cause cancer, birth, or any other reproductive defects.

HANDLING AND STORAGE: Keep out of reach of children. Keep away from food, drink and animal feedingstuffs. For additional information read correlative Material Safety Data Sheet for these products. In case of fire use suitable extinguishing media. This material is regulated by the Consumer Safety Protection Commission per the Federal Hazardous Substance Act (16 CFR 1500).

DISTRIBUTED BY:

WNV Sales Inc.
501 Brickell Key Dr. Suite 509
Miami, FL. 33131
Phone: (305)-358-3124
Fax: (305)-358-3116
E-mail: quixx@wnvsales.com

EMERGENCY INFO: For 24-hour emergency assistance, call INFOTRAC at 1-352-323-3500



1 = POLISH; 2 = FINISH; 3 = Paño de pulir; 4 = Papel de lija

INSTRUCCIONES DE USO:

PREPARACIÓN: Limpiar primero la superficie a tratar de suciedad e impurezas. Antes de comenzar, leer las instrucciones detenidamente. Previamente a su aplicación debe comprobarse la compatibilidad del producto sobre una pequeña superficie poco visible.

A) EN RALLADURAS MENORES: (ej: después de un lavado de autos automático)

Aplicar Quixx Finish (n° 2) al área rayada. Limpiar el área con un paño de algodón limpio, aplicando un poco de presión y a través de movimientos circulares hasta la obtención de brillo.

B) EN RALLADURAS NORMALES:

1er PASO: Aplicar QUIXX Polish (n° 1) sobre la superficie rayada con un paño de algodón limpio, frotando con presión y movimientos circulares durante 1-2 minutos. Eliminar los restos con un paño húmedo.

2º PASO: Con QUIXX Finish (n°2) pulir la superficie tratada y cualquier parte mate hasta la obtención de brillo.

C) PARA RALLADURAS PROFUNDAS:

Previamente lijar brevemente con el papel de lija especial (incluido) humedecido con agua. Hacer esto administrando una ligera presión. NO LIJAR HASTA LA CAPA DE IMPRIMACIÓN. Continuar con pasos 1 y 2.

D) PARA RALLADURAS MUY PROFUNDAS (ej: donde la capa de imprimación está expuesta o de daños de piedras):

En este caso se debe aplicar primero la pintura del color de corrección y después proceder como en C).

ATENCIÓN: Aplicar únicamente según las instrucciones. Para pinturas anti-rayas (pinturas Nano) aplicar solamente QUIXX Finish (n°2). Se recomienda que previamente a comenzar a utilizar el producto se verifique la compatibilidad del mismo con la superficie a tratar; probar esto sobre una una sección poco visible del automóvil.

QUIXX Repair System POLISH No. 1

MSDS No. 888100004727

CONTIENE: Poly(oxy-1,2-ethanediy), .alpha.-hydro-.omega.-hydroxy- CAS# 25322-68-3; Aluminio oxide CAS# 68389-42-4

PERDIDA O ROCIO: Utilice un equipo mecánico de manejo. Con agua se forman capas resbaladizas/grasientas.

QUIXX Repair System FINISH No. 2

MSDS No. 888100004728

CONTIENE: Agua CAS# 7732-18-5; Aluminio silicato CAS# 12141-46-7; Polydimethylsiloxane-emulsión; Ester de ácidos montanic CAS# 68476-04-0

PERDIDA O ROCIO: Moje abundantemente con materia absorbente inerte (e.j. arena, gel de sílice., sellador ácido, sellador universal, serrín). Con agua se forman capas resbaladizas/grasientas.

No es una sustancia, ni preparación peligrosa según 16 CFR 1500.3.

CONSEJO GENERAL DE PRIMEROS AUXILIOS: Si se usa de acuerdo a las instrucciones, no se prevén riesgos para el usuario.

CALIFORNIA PROP. 65: Este producto no contiene químicos conocidos por el estado de California que causen cáncer o cualquier otro tipo de defectos reproductivos o de nacimiento.

MANEJO y ALMACENAMIENTO: Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga alejado de alimentos, bebidas y alimento de animales. Para información adicional leer la Hoja de Datos de Seguridad de Material para este tipo de productos. En caso de incendio utilice alguna forma para extinguir. Este material es regulado por La Comisión de Seguridad y Protección al Consumidor por el Acta Federal de Sustancias Peligrosas (16CFR1500).

DISTRIBUTED BY:

WNV Sales Inc.
501 Brickell Key Dr. Suite 509
Miami, FL. 33131
Teléfono: (305)-358-3124
Fax: (305)-358-3116
E-mail: quixx@wnvsales.com

EMERGENCIA: En caso de una Emergencia, por favor contactar la asistencia llamando a INFOTRAC al número **1-352-323-3500**.